



Serie 100

Carpintería practicable con cámara tradicional
Junta abierta con doble junta.

Sección de marco: 40 mm.

Sección de Hoja : 40 mm.

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : 60 Kg.

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm x 2.100 mm. ①

Máximo acristalamiento:
Cercos y hoja hasta 24 mm.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 3**
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * **CLASE 6A**
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **3,7** W(m² K)
«Uf» Marco
UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico *** **31** (-1 ; -4)dB
UNE EN ISO 140-3:1995

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.; con cajón de persiana; vidrio 4-10-4 [Uv: 3.0 W(m²K)]

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4-10-4

